

Code: IPC-S42FP

CAMÉRA IP ROTATIVE EXTÉRIEURE **IPC-S42FP** Wi-Fi CRUISER - 4 Mpx 3.6 mm IMOU

Les caméras de série IMOU sont spécialement conçues pour simplifier le processus de configuration et leur utilisation. En plus, grâce à une plate-forme IMOU agréable pour l'utilisateur, les dispositifs de la série IMOU permettent à tout le monde de construire un système de vidéosurveillance facile et efficace.

Utilisation très facile via des appareils mobiles (Android / iOS), permet aux utilisateurs de s'en servir de manière confortable et à distance ainsi qu'elle rend possible la gestion de la caméra. Le module utilisé Wi-Fi permet de communiquer à distance avec la caméra à une distance maximale jusqu'à 120 m. La caméra est conforme à la classe d'étanchéité IP66.

De plus, la caméra est équipée d'une fonction de dissuasion active des intrus au moyen d'un projecteur LED de lumière blanche mis en active par le mouvement et le son de l'alarme.

Attention ! Les appareils de la série IMOU n'ont pas d'interface WEB. Pour optimiser les performances des caméras de série IMOU, il est recommandé d'utiliser des cartes mémoires Micro SD de DAHUA.



| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Transducteur: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Taille de la matrice: | 4 Mpx |
| Résolution: | 2560 x 1440 - 4 Mpx |
| Objectif: | 3.6 mm |
| Angle de vue: | 88 ° |
| Portée de l'illuminateur IR: | 30 m |
| L'étendue de la rotation à l'horizontale: | 355 ° |
| L'étendue de la rotation à la verticale: | 0 ° ... 90 ° |
| Audio: | <ul style="list-style-type: none"> • Microphone intégré, • Haut-parleur incorporé, • Sirène d'alarme 110 dB • Transmission audio via le réseau • Prise en charge d'un audio bidirectionnel |
| Méthode de compression d'images: | H.265 / H.264 |

| | |
|--|---|
| Vitesse de transmission du flux principal: | 25 images/sec. @ 4 Mpx |
| Protocoles réseau: | TCP, DHCP |
| Interface de réseau: | <ul style="list-style-type: none"> Ethernet : 100 Mbps Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
| WEB Server: | — |
| Accès du téléphone portable: | Accès via un nuage (P2P) <ul style="list-style-type: none"> Android: Application gratuite IMOU iOS (iPhone): Application gratuite IMOU |
| Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur: | admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage |
| Adresse IP par défaut: | DHCP |
| Ports d'accès via www: | — |
| Ports d'accès via un logiciel PC: | — |
| Port d'accès via un logiciel mobile: | — |
| Port ONVIF: | — |
| RTSP URL: | — |
| Prise de carte mémoire: | Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible) |
| Fonctions sélectionnées: | <ul style="list-style-type: none"> Module Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Etendue : 120 m (espace ouvert) Détection de mouvements Détection des personnes Suivi intelligent des objets Alertes d'urgence - Transmission des alertes instantanées activées par le mouvement sur votre téléphone mobile D-ZOOM - Zoom numérique : 16x Full Color - mode nuit couleur Sirène d'alarme intégrée Projecteur LED Alarme lumineuse et sonore Fonction de dissuasion active Cloud IMOU Touche RESET |
| Alimentation: | 12 V DC / 1 A (chargeur fourni) |
| Consommation d'énergie: | < 5.32 W |
| Classe d'étanchéité: | IP66 |
| Poids: | 0.57 kg |
| Dimensions: | Ø 114 x 145 mm (Caméra) 138 x 122 x 258 mm (avec support), (avec des antennes) |
| Langues: | — |
| Fabricant/Marque: | DAHUA / IMOU |
| Garantie: | 2 ans |